

osmo[®]
...in form und farbe

2024



IHR RATGEBER FÜR DIE
PERFEKTE **PFLEGE** VON
FUSSBÖDEN.





ICH LIEBE HOLZ.
ES RIECHT GUT UND FÜHLT
SICH GUT AN.

GUT ZU WISSEN: FUSSBODENPFLEGE ZUHAUSE

Holzfußböden sind fußwarm, strapazierfähig und pflegeleicht. Um die hervorragenden Eigenschaften des natürlichen Holzes lange zu wahren, werden Holzfußböden vorzugsweise mit Hartwachs-Öl von Osmo behandelt. Das Hartwachs-Öl weist Schmutz ab und schützt das Holz auf Dauer. Gleichzeitig lässt es das Holz atmen und fühlt sich gut an. Ein weiterer Vorteil: Die Pflege ist einfach. Mit geringem Aufwand erhalten Sie Ihren Holzfußboden über Generationen. Bei Bedarf können Sie ihn sogar ohne Abschleifen nachölen und auch partiell ausbessern.

> **TROCKEN REINIGEN**

Staub und Flusen entfernen Sie ganz einfach und schnell mit dem grünen Staubmop des Osmo Fußboden-Reinigungssets. Er eignet sich für alle Holzfußböden.

> **FEUCHT WISCHEN**

Der Osmo Feuchtmop des Fußboden-Reinigungssets macht die regelmäßige Feuchtpflege ganz einfach. Dazu einfach Osmo Wisch-Fix mit Wasser verdünnen und den Boden damit nebelfeucht wischen. Das Wisch-Fix enthält rückfettende Substanzen, die Ihren Boden lange schön erhalten. Vermeiden Sie unbedingt aggressive Allzweckreiniger. Alternativ können Sie bei Oberflächen, die mit lösemittelfreien Produkten behandelt sind, auch unser 3015 Wachspflegemittel Aqua verwenden.

> **INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN**

Bevor Ihr Holzfußboden stumpf wird, sollten Sie ihn mit dem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel auffrischen. So erhalten Sie die schöne Optik ihres Bodens und machen die Oberfläche noch widerstandsfähiger. Für eine gründliche Reinigung empfehlen wir Ihnen unseren Intensiv-Reiniger.

> **INSTANDHALTEN**

Irgendwann wird auch ein optimal gepflegter Boden Gebrauchsspuren aufweisen. Kein Problem: Mit Osmo Hartwachs-Öl behandelte Böden können leicht ausgebessert und nachgeölt werden – auch partiell (Seite 13). Ihr Fußboden sieht danach wieder aus wie neu. In manchen Fällen reicht auch schon eine Behandlung mit dem Pflege-Öl von Osmo aus. Es gibt der Oberfläche wieder den gewünschten Glanzgrad.



HOLZFUSSBÖDEN SIND
WERTANLAGEN.
UND SEHEN GUT AUS.

GUT ZU WISSEN: FUSSBODEN- PFLEGE IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Ein gepflegter Holzfußboden schafft Atmosphäre – und er hält viel aus. Geölte Böden weisen Schmutz ab und eignen sich für öffentliche Gebäude und gewerbliche Nutzungen. Die Reinigungsintervalle sollten allerdings der erhöhten Beanspruchung angepasst werden.

> **REGELMÄSSIG WISCHEN**

Stark frequentierte Bereiche einmal täglich nebelfeucht wischen. Dem Wasser ausschließlich Osmo Wisch-Fix zusetzen. Meiden Sie aggressive Allzweckreiniger. Alternativ können Sie bei Oberflächen, die mit lösemittelfreien Produkten behandelt sind, auch unser 3015 Wachspflegemittel Aqua verwenden.

> **INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN**

Den Holzfußboden nach Bedarf mit Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel intensiv auffrischen – die Reinigungsintervalle sind abhängig von der Beanspruchung und können bei Bedarf mit Osmo Intensiv-Reiniger durchgeführt werden.

> **INSTANDHALTEN**

Um Optik und Wert Ihres Holzfußbodens über Jahre zu erhalten, müssen abgenutzte Flächen rechtzeitig mit Osmo Hartwachs-Öl nachbehandelt werden. Dazu wird der Boden gründlich mit Intensiv-Reiniger gereinigt. Anschließend wird eine hauchdünne Schicht Hartwachs-Öl (Seite 10) aufgebracht. Alternativ ist auch ein Auftrag vom Osmo Pflege-Öl möglich. Auch die partielle Behandlung, zum Beispiel von stark frequentierten Stellen (Laufstraßen), ist möglich.

UNSER TIPP

Bei der Pflege großer Flächen ist es empfehlenswert, einen Profi-Handwerker zu beauftragen. Eine Arbeitserleichterung bietet der Osmo FloorXcenter. Er eignet sich hervorragend für die Reinigung oder Instandhaltung geölter Böden.



DAS LEBEN IST ZU
KURZ FÜR DIE FALSCHER
PFLEGE. MACHEN SIE
ES SICH BEQUEM.



TROCKEN REINIGEN

Ein geölter Holzfußboden weist Schmutz ab. Im Gegensatz zu vielen anderen Bodenbelägen lädt er sich nicht elektrostatisch auf und bietet Mikroben und Allergenen keinen Nährboden. Staub, Flusen oder Tierhaare können Sie mit dem Staubsauger oder Besen entfernen. Noch einfacher geht es mit dem Osmo Fußboden-Reinigungsset. Der grüne Mop ist speziell für die Trockenreinigung ausgelegt.

- > Schnell, leise und stromsparend: Trockenpflege mit dem Staubmop
- > Das Osmo Fußboden-Reinigungsset umfasst eine Basis Bodenplatte mit Aufnahme für den Osmo System Teleskopstiel, einen Staubmop, einen Feuchtmop und ein Aktivfasertuch



Staubmop



Fußboden
Reinigungsset



REGELMÄSSIG FEUCHT WISCHEN

Wie häufig Ihr Holzfußboden gewischt werden muss, hängt von der Beanspruchung ab. Im privaten Haushalt genügt meist ein wöchentlicher Rhythmus, in Gaststätten und anderen stark frequentierten Bereichen sollten Sie täglich feucht wischen.

- > Bei Verwendung des Osmo Fußboden-Reinigungsset nutzen Sie den weißen Feuchtmop
- > Ein Schuss Osmo Wisch-Fix im Wischwasser entfernt alltägliche Verschmutzungen hervorragend und verhindert dank natürlicher Öle die Austrocknung des Bodens. Meiden Sie aggressive Allzweckreiniger
- > Für Oberflächen, die mit einem lösemittelfreien Produkt behandelt wurden: 3015 Wachspflegemittel Aqua
- > **HINWEIS:** Nur nebelfeucht – nicht nass wischen!
Gegebenenfalls trocken nachwischen



Wisch-Fix



Fußboden
Reinigungsset



Wachspflegemittel
Aqua



INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Holzfußboden eine Auffrischung mit dem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel. So wird die schützende Öl-Wachs-Schicht regeneriert und Ihr Fußboden behält seine besondere Ausstrahlung. Die Reinigungsintervalle hängen von der Beanspruchung ab. In stark frequentierten Gaststätten und Ladenlokalen kann die wöchentliche Auffrischung sinnvoll sein. In Privathaushalten ist eine Auffrischung in der Regel erst nach Monaten nötig. Bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich vorab eine Reinigung mit dem Osmo Intensiv-Reiniger.

- > Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel reinigt und regeneriert in einem. Mit natürlichen Hartwachsen.
- > Für weiß geölte Fußböden: Wachspflege- und Reinigungsmittel Weiß transparent
- > Hierfür das Aktivfasertuch aus dem Osmo Fußboden Reinigungsset verwenden
- > Für große Flächen empfehlen wir die Bodenreinigungsmaschine FloorXcenter



Intensiv-Reiniger



Wachspflege- und
Reinigungsmittel



Fußboden
Reinigungsset



INSTANDHALTEN UND NACHÖLEN

Irgendwann hinterlässt das Leben Spuren, selbst auf einem optimal gepflegten Holzfußboden. Kein Problem. Denn bei einem geölte(n) Holzfußboden kann die schützende Oberfläche jederzeit erneuert werden, ohne den alten Anstrich abschleifen zu müssen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber lackierten Holzoberflächen.

- > Fußboden zuvor gründlich reinigen mit Osmo Intensiv-Reiniger
- > Manuelle Anwendung: Eine hauchdünne Schicht farbloses Osmo Hartwachs-Öl mit der Fußbodenstreichbürste oder der Osmo Mikrofaserwalze auftragen. Alternativ ist auch ein Auftrag mit Osmo Pflege-Öl möglich.
- > Maschinelle Anwendung: Osmo FloorXcenter für die intensive Reinigung und den Auftrag des farblosen Osmo Hartwachs-Öls. In schwer zugänglichen Ecken und Randbereichen mit dem Osmo Padhalter mit Gelenk arbeiten



Pflege-Öl



Hartwachs-Öl
Original



Fußbodenstreich-
bürste mit Handgriff



Fußboden-Rollset



IHR FACHMANN SPRINGT EIN

Sie können Ihren Holzfußboden selbst nachölen. Doch wenn Ihnen die Zeit fehlt, sollten Sie nicht zu lange zögern und Ihren Fachmann anrufen. Das rohe Holz sollte noch nicht offen liegen. Der Fachmann erledigt die Arbeiten dank seiner Erfahrung schnell und zuverlässig. Das gilt besonders für die partielle Ausbesserung. Auch wenn Sie den Glanzgrad verändern möchten oder farbige Holzböden nachbehandeln, empfiehlt sich eine professionelle Unterstützung.



1. Beschädigte Oberfläche gründlich abschleifen.
2. Osmo Hartwachs-Öl mit der Mikrofaserrolle dünn auftragen.
3. Nach der Trocknung zweiten Auftrag sehr dünn mit Baumwolltuch aufbringen.



PARTIELLE AUSBESSERUNG FARBLOS BEHANDELTEN HOLZBÖDEN

Geölte Böden können auch partiell behandelt werden. So können Sie zum Beispiel stark frequentierte Stellen nachölen, ohne Ihr Lokal oder Zimmer komplett ausräumen zu müssen. Das spart viel Zeit. Da Osmo Hartwachs-Öle bei richtiger Verarbeitung keine filmbildende Schicht aufbauen, ist auch nach mehrmaliger Nachbehandlung kein Ansatz zu sehen.

- > Schleifen Sie den beschädigten Bereich gründlich ab und entstauben Sie ihn
- > Eine dünne Schicht Hartwachs-Öl mit der Osmo Mikrofaserrolle gleichmäßig auftragen
- > Etwa 8–10 Stunden trocknen lassen. Nach der Trocknung eine weitere Schicht Hartwachs-Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch dünn auftragen.



HINWEIS

Nähere Tipps zur partiellen Ausbesserung erhalten Sie in unserer Fußboden-Broschüre zu den Themen optimaler Schutz, Reinigung/Pflege und Renovierung.



PARTIELLE AUSBESSERUNG FARBIG BEHANDELTEN HOLZBÖDEN


Selbst farbige Holzfußböden können ausgebessert und partiell nachbehandelt werden – wenn sie mit Osmo Produkten behandelt wurden. Notieren Sie daher für eine spätere Nachbehandlung immer den Farbton bzw. das Mischungsverhältnis. Um exakt den richtigen Farbton wiederherzustellen, sind ein sehr genaues Arbeiten und ein wenig Erfahrung nötig.

- > Schleifen Sie den beschädigten Bereich gründlich ab und entstauben Sie ihn
- > Eine dünne Schicht des verwendeten farbigen Materials mit der Osmo Mikrofaserrolle gleichmäßig auftragen und 24 Stunden trocknen lassen
- > Abschließend eine dünne Schicht farbloses Hartwachs-Öl auftragen und trocknen lassen

TIPP

Zum Ausbessern von kleinen Beschädigungen und Kratzern verwenden Sie die Hartwachs-Öl Reparatur- und Pflegepaste. In einer kleinen, handlichen 75g Tube, einfach auf allen mit Osmo Hartwachs-Öl behandelten Oberflächen anzuwenden.





EIN SET FÜR ALLE FÄLLE

Osmo möchte es Ihnen als Kunde erleichtern, sich im breit aufgestellten Pflegeprogramm zu Recht zu finden und hat daher die wichtigsten Pflege-Produkte als Set für Sie zusammengefasst – das rundum sorglos Paket!

Das Osmo Fußboden-Pflegeset beinhaltet neben dem Wischwasser-Konzentrat Wisch-Fix, auch das Wachspflege- und Reinigungsmittel, welches Sie für die regelmäßige Auffrischung benötigen. Die beiliegende Anleitung gibt Ihnen Hilfestellung, wie Sie das optimale Ergebnis erzielen. Fragen Sie Ihren Händler danach.

Ebenfalls haben wir weitere Sets aus unserem Programm rund um Behandlung und Pflege für Sie zusammengestellt. Schauen Sie dazu einfach auf unserer Website **www.osmo.de**.



DAS LEBEN IST ZU KURZ FÜR
FALSCHES PFLEGE!

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Fußboden-Broschüre zu den Themen optimaler Schutz, Reinigung/Pflege und Renovierung und im Internet unter www.osmo.de.



FUSSBODEN-REINIGUNGSSET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fußböden. Enthält Basis Bodenplatte mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.



WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit Osmo Hartwachs-Öl behandelt wurden.



INTENSIV-REINIGER

Hochwirksamer, leicht alkalischer Spezialreiniger zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen auf geölten und gewachsen Oberflächen als Alternative zum Schleifen.



WACHSPFLEGEMITTEL AQUA

Wachspflegemittel Aqua dient zum gelegentlichen Auffrischen und der Pflege von Oberflächen, die mit einem lösemittelfreien Produkt geölt und gewachst wurden.



PFLEGE-ÖL

Osmo Pflege-Öl dient der Grund- und Unterhaltspflege von geölten oder gewachsen Holzfußböden. Stumpfe Böden werden mit Pflege-Öl aufgefrischt.



WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder Weiß transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.



HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Osmo Hartwachs-Öl Original ist ideal für den Schutz aller Holzfußböden und für Möbeloberflächen.



HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH

Ideal für Holzbodenbeläge im Innenbereich, bei denen eine erhöhte Rutschsicherheit gefordert ist.



SYSTEM TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120–200 cm.



HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGE PASTE

Farblose Öl-Wachs Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen für alle mit Hartwachs-Öl behandelten Holz-Oberflächen wie z. B. Möbeloberflächen, Arbeitsplatten und Holzfußböden.



PADHALTER MIT GELENK

Zum manuellen Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen oder intensiven Reinigen von Ecken und Kanten. Mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.



FUSSBODEN-ROLLSET

Zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifritten, Einweegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserwalze (250 mm breit), Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.



FUSSBODENSTREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Dank ergonomischem Handgriff und Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel geeignet zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachs. Erhältlich in 220 und 400 mm Breite.



FUSSBODEN-PFLEGESET

Das Fußboden Pflegeset enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,5 Liter Wachspflege- und Reinigungsmittel, 3 Auftragstücher und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihren Holzfußboden.



FLOORXCENTER

Anwenderfreundliche Einscheibenmaschine zur Reinigung, Auffrischung, Einpflege und Einfärbung geölter Böden. Ideal für große Flächen und zur maschinellen Instandhaltung Ihres Holzbodens.

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

